

Strona główna

Firma nasza istnieje od 1990 r. (pod nazwą DPRS POLAND od 1994 r.).

Na początku działalności oferowaliśmy tylko węże spawalnicze. W chwili obecnej posiadamy w naszym magazynie szeroki wachlarz rodzajów węży w wielu rozmiarach, o różnych parametrach technicznych oraz zastosowaniach.

[Czytaj więcej >](#)



[Węże przemysłowe](#)



[Złącza przemysłowe](#)



[Węże hydrauliczne](#)



[Złącza hydrauliczne](#)



Motoryzacja



Złącza do klimatyzacji



Zakuwarki



Serwis hydrauliki DPRS



Złącze do węża DIN 3483/3489

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Złącze do węża z kołnierzem zabezpieczającym.

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Złącze żeńskie (gw. wewn.) wg DIN 3482/3489**


Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Złącze męskie (gw. zewn.) wg DIN 3481/3489**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Zaślepka zabezpieczająca wg DIN 3484/3489**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Trójnik z gwintem wewnętrznym bez złączy**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Trójnik z gwintem wewnętrznym ze złączami**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Złącze męskie (gw. zewn.) wg DIN 3481/3489

Materiał: NBR



Złącze do węża z kołnierzem zabezpieczającym i otworem na zawleczkę.

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane




Złącze żeńskie (gw. wewn.) z otworem na zawleczkę zabezpieczającą.

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Złącze męskie (gw. zewn.) z otworem na zawleczkę zabezpieczającą.

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Części zamienne do złączy wg DIN 3489

Materiał: NBR



Złącze do węża z pierścieniem zabezpieczającym

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane




Złącze do węża z pierścieniem zabezpieczającym i końcówką do zaciskania tuleją

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Złącze żeńskie (gw. wewn.) wg DIN 3238 z pierścieniem zabezpieczającym.

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Części zamienne do złączy

Materiał: NBR



Złącze do węża ze śrubą zabezpieczającą

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Złącze żeńskie (gw. wewn.) ze śrubą zabezpieczającą

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane



Złącze męskie (gw. zewn.) ze śrubą zabezpieczającą

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane




Części zamienne do złączy z mosiężnym uszczelnieniem

Materiał: NBR



Złącze do węża z kołnierzem zabezpieczającym


Materiał: mosiądz (MS 58)

**Złącze żeńskie (gw. wewn.)**

Materiał: mosiądz (MS 58)

**Złącze męskie (gw. zewn.)**

Materiał: mosiądz (MS 58)

**Zaślepka zabezpieczająca**

Materiał: mosiądz (MS 58)

**Złącze do węża z kołnierzem zabezpieczającym i otworem na zawleczkę zabezpieczającą (US-Type)**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Złącze żeńskie (gw. wewn.) z otworem na zawleczkę zabezpieczającą (US-Type)**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane

**Złącze męskie (gw. zewn.) z otworem na zawleczkę zabezpieczającą (US-Type)**

Materiał: żeliwo sferoidalne ocynkowane