

Tabela rozpoznawania gwintów

ZEWNĘTRZNY SKOK	WEWNĘTRZNY METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
9,3 - 9,7	28/cal	8,5 - 8,9	1/8" - 28"	
9,3 - 9,7	29/cal	8,5 - 8,9		1/8" - 29"
9,7 - 9,9	1,5 mm	8,2 - 8,6	M 10x1,5	
10,9 - 11,1	20/cal	9,7 - 10,0		7/16" - 20"
11,6 - 11,9	1,5 mm	10,2 - 10,6	M 12x1,5	
12,4 - 12,7	20/cal	11,3 - 11,6		1/2" - 20"
12,9 - 13,1	19/cal	11,4 - 11,9	1/4" - 19"	
12,9 - 13,1	18/cal	11,4 - 11,9		1/4" - 18"
13,6 - 13,9	1,5 mm	12,2 - 12,6	M 14x1,5	
14,0 - 14,3	18/cal	12,7 - 13,0		9/16" - 18"
15,6 - 15,9	1,5 mm	14,2 - 14,6	M 16x1,5	
16,3 - 16,6	19/cal	14,9 - 15,4	3/8" - 19"	
16,3 - 16,6	18/cal	14,9 - 15,4		3/8" - 18"
17,2 - 17,5	16/cal	15,8 - 16,1		11/16"-16
17,6 - 17,9	1,5 mm	16,2 - 16,6	M 18x1,5	
18,7 - 19,0	16/cal	17,3 - 17,6		3/4" - 16"
19,6 - 19,9	1,5 mm	18,2 - 18,6	M 20x1,5	
20,3 - 20,6	16/cal	18,9 - 19,2		13/16"-16
20,5 - 20,9	14/cal	18,6 - 19,0	1/2" - 14"	1/2" - 14"
21,6 - 21,9	1,5 mm	20,2 - 20,6	M 22x1,5	
22,0 - 22,2	14/cal	20,2 - 20,5		7/8" - 14"
22,6 - 22,9	14/cal	20,6 - 21,0	5/8" - 14"	5/8" - 141"
25,2 - 25,5	14/cal	23,4 - 23,7		1" - 14
23,6 - 23,9	1,5 mm	22,2 - 22,6	M 24x1,5	
25,6 - 25,9	1,5 mm	24,2 - 24,6	M 26x1,5	
26,1 - 26,4	14/cal	24,1 - 24,5	3/4" - 14"	
26,6 - 26,9	12/cal	24,3 - 24,7		1 1/16"-12"
26,6 - 26,9	2 mm	24,6 - 25,0	M 27x2	
26,6 - 26,9	1,5 mm	25,2 - 25,6	M 27x1,5	
29,6 - 29,9	2 mm	27,4 - 27,8	M 30x2	
29,8 - 30,1	12/cal	27,6 - 27,9		1 3/16"-12"
29,6 - 29,9	1,5 mm	28,2 - 28,6	M 30x1,5	
33,0 - 33,2	11/cal	30,3 - 30,8	1" - 11"	
32,6 - 32,9	2 mm	30,6 - 31,0	M 33x2	
32,6 - 32,9	1,5 mm	31,2 - 31,6	M 33x1,5	
33,0 - 33,3	12/cal	30,8 - 31,2		1 5/16" - 12
32,9 - 33,4	11,5/cal	30,3 - 30,8		1" - 11,5"
36,2 - 36,5	12/cal	34,0 - 34,4		1 7/16"-12
35,6 - 35,9	2 mm	33,4 - 33,8	M 36x2	
37,6 - 37,9	1,5 mm	36,2 - 36,6	M 38x1,5	
40,9 - 41,2	12/cal	38,7 - 39,1		1 5/8" - 12"
41,6 - 41,9	2 mm	39,4 - 39,8	M 42x2	
41,5 - 41,9	11/cal	39,0 - 39,5	1 1/4" - 11"	
41,4 - 42,0	11,5/cal	39,2 - 39,5		1 1/4"-11,5"
42,5 - 42,8	12/cal	40,3 - 40,7		1 11/16"-12
44,6 - 44,9	2 mm	42,4 - 42,8	M 45x2	
47,3 - 47,6	12/cal	45,1 - 45,5		1 7/8" - 12"
47,4 - 47,8	11/cal	44,8 - 45,3	1 1/2" - 11"	
47,3 - 47,9	11,5/cal	45,1 - 45,5		1 1/2" - 11,5"
50,5 - 50,8	12/cal	48,3 - 48,7		2" - 12

ZEWNĘTRZNY	SKOK	WEWNĘTRZNY	METRYCZNY	BSP	UNF	NPTF
51,6 - 51,9	2 mm	49,4 - 49,6	M 52x2			
59,2 - 59,6	11/cal	56,2 - 56,6		2" - 11"		

Zobacz też:

[Tabela rozpoznawania gwintów](#)

[Orientacyjna tabela zakuwania przewodów hydraulicznych dla tulei uniwersalnych 1SN/2SN](#)

[Orientacyjna tabela zakuwania przewodów hydraulicznych dla tulei 4SP/4SH](#)

[Orientacyjna tabela zakuwania przewodów termoplastycznych dla tulei R7](#)