

**R15**

ORIENTACYJNA TABELA ZAKUWANIA WĘŻY HYDRAULICZNYCH NORTH FIGHTER R15
INDICATIVE CRIMPING TABLE FOR HYDRAULIC HOSES NORTH FIGHTER R15



KOŃCÓWKI I TULEJE HYDRAULICZNE SERII NF-LOCK ORAZ WĄŻ R15 NF
HYDRAULIC HOSES R15 NF WITH HYDRAULIC FITTINGS AND FERRULES NF-LOCK SERIES

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
R15 DN 20	O R15 20 NF-LOCK	33,90 mm
R15 DN 25	O R15 25 NF-LOCK	41,80 mm



KOŃCÓWKI I TULEJE HYDRAULICZNE SERII NF-LOCK ORAZ WĄŻ R15 NF
HYDRAULIC HOSES R15 NF WITH HYDRAULIC FITTINGS AND FERRULES NF-LOCK SERIES

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
R15 DN 32	O R15 32 NF-LOCK	54,80 mm
R15 DN 40	O R15 40 NF-LOCK	61,80 mm
R15 DN 50	O R15 50 NF-LOCK	79,30 mm

**NF-LOCK**

Zakucie tulei może spowodować zwężenie otworu końcówki, które nie powinno przekroczyć 0,1 mm jego średnicy nominalnej. Ze względu na dużą tolerancję wymiarów węży, w niektórych przypadkach należy skorygować "średnicę zaciskania". Podane tabele nie dają 100% pewności prawidłowego zakucia przewodu. Podane wymiary są dla węży serii North Fighter oraz końcówek i tulei serii NF-Lock

Ferrule crimping may cause narrowing the fitting hole which should not exceed 0,1 mm of its nominal diameter. Due to high tolerance of hose sizes in some cases you should correct "crimping diameter". The table does not give 100% sure of proper crimping. Table is only for hoses series North Fighter and fittings and ferrules series NF-Lock.