



1SN/2SN | 1SN/1SC | 2SN/2SC

ORIENTACYJNA TABELA ZAKUWANIA WĘŻY DO MYJEK GATES
INDICATIVE CRIMPING TABLE FOR WASH GATES HOSES



TULEJE UNIWERSALNE DO WĘŻY 1SN/2SN BEZ SKÓROWANIA TYP P

UNIVERSAL FERRULES FOR 1SN/2SN HOSES WITHOUT SKIVING TYPE P

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
1 SN DN 06	*0 06 P	17,90 mm
1 SN DN 08	*0 08 P	19,00 mm
1 SN DN 10	*0 10 P	20,80 mm
1 SN DN 12	*0 12 P	23,00 mm

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
2 SN DN 06	*0 06 P	18,60 mm
2 SN DN 08	*0 08 P	19,40 mm
2 SN DN 10	*0 10 P	21,70 mm
2 SN DN 12	*0 12 P	23,80 mm



Zakucie tulei może spowodować zżeczenie otworu końcówki, które nie powinno przekroczyć 0,1 mm jego średnicy nominalnej. Ze względu na dużą tolerancję wymiarów węża, w niektórych przypadkach należy skorygować "średnicę zaciskania". Podane tabele nie dają 100% pewności prawidłowego zakucia przewodu.

Ferrule crimping may cause narrowing of the fitting hole which should not exceed 0,1 mm of its nominal diameter. Due to high tolerance of hose sizes in some cases you should correct "crimping diameter". The table does not give 100% sure of proper crimping.



DRIVEN BY POSSIBILITY™

**1SN/2SN | 1SN/1SC | 2SN/2SC****ORIENTACYJNA TABELA ZAKUWANIA WĘŻY DO MYJEK GATES
INDICATIVE CRIMPING TABLE FOR WASH GATES HOSES**

TULEJE JEDNOPLOTOWE DO WĘŻY 1SN/1SC BEZ SKÓROWANIA TYP P

1 BRAIDED FERRULES FOR 1SN/1SC HOSES WITHOUT SKIVING TYPE P

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
1 SN DN 06	*O 106 P	15,70 mm
1 SN DN 08	*O 108 P	18,30 mm
1 SN DN 10	*O 110 P	19,80 mm
1 SN DN 12	*O 112 P	23,10 mm



TULEJE DWUPLOTOWE DO WĘŻY 2SN/2SC BEZ SKÓROWANIA TYP P

2 BRAIDED FERRULES FOR 2SN/2SC HOSES WITHOUT SKIVING TYPE P

Rozmiar węża	Symbol tulei	Wymiar po zakuciu
Hose size	Ferrule symbol	Dimension after crimping
2 SN DN 06	*O 206 P	17,20 mm
2 SN DN 08	*O 208 P	19,40 mm
2 SN DN 10	*O 210 P	21,50 mm
2 SN DN 12	*O 212 P	-



Zakucie tulei może spowodować zżeczenie otworu końcówki, które nie powinno przekroczyć 0,1 mm jego średnicy nominalnej. Ze względu na dużą tolerancję wymiarów węża, w niektórych przypadkach należy skorygować "średnicę zaciskania". Podane tabele nie dają 100% pewności prawidłowego zakucia przewodu.

Ferrule crimping may cause narrowing the fitting hole which should not exceed 0,1 mm of its nominal diameter. Due to high tolerance of hose sizes in some cases you should correct "crimping diameter". The table does not give 100% sure of proper crimping.

**DRIVEN BY POSSIBILITY™**